



POIDS MAXIMAL
450 lbs

GARANTIE
2 ans

Leika K-0P

Le K-0 procure un dégagement par alternance de pression tout en stimulant une circulation périphérique. Ce système est conçu pour réduire la pression sur l'interface tissulaire pendant le cycle. L'unité de contrôle d'auto-ajustement "Plug and Play" ajuste la pression en temps réel.

Caractéristiques

- Perte d'air sur demande.
- Opère en deux modes : alternance ou statique.
- Dimension offerte : 36x80
- Poids maximal du patient : 450 lbs.
- Bandes latérales en mousse prévenant les risques de piégeage et aident aux transferts.
- Épaisseur de 6" pour accentuer la sécurité face aux ridelles.

Unité de contrôle

Technologie dernier cri, microprocesseurs qui ajuste la pression en temps réel selon le mouvement du patient. Une surveillance constante de la calibration d'air est prise en charge par la surface.

L'écran de l'interface de la pompe est très facile à utiliser.

La flexibilité du logiciel permet à son utilisateur de pouvoir effectuer des modifications manuelles, tel que ; la pression d'air au maximum et au minimum, le cycle de traitement et plusieurs autres fonctions.



Bouton de verrouillage qui protège contre toute altération des paramètres de la pompe.

Mémoire interne qui conserve toujours les derniers paramètres en cas de panne de courant.

Pompe

- Silencieuse
- Alarme visuelle et auditive ou mode silence.
- Programmation manuelle du poids et de la taille du patient.
- Plusieurs options de thérapie.



Transport

Le matelas conservera sa pression pendant 48 heures pour le transport et / ou panne de courant.

Informations générales

- Housse matelassée
- Literie standard
- Approuvé CSA et Santé Canada
- Housse détachable, hydrofuge, antimicrobienne et antibactérienne.
- Dégonflement d'urgence des cellules en moins de 10 secondes.
- Alarme pour basse pression et panne électrique.
- Homologué Santé Canada numéro 85891

ECO-ZONE™ MODEL #: K-0COS / K-0MS8 / K-0MS / K-0FAMS / K-0RSB TECHNICAL DATA

AUTO- SENSING.	K-0 ELITE CONTROL UNIT	ELITE SUPPORT SURFACE K-0CO / K-0M8 / K-0M / K-0FAM / K-0RSM
Input Voltage	85-264 V, 50/60 Hz, 0.35A 115VAC, 0.2A 230VAC, AUTO-SENSING	System Model # K-0MS for 80"x36"x10" Mattress replacement system
Power Cord	14' (427cm) long hospital grade detachable.	3"/5"/7" (7.6/12.7/17.8cm) high mattress overlay.
Fuse Protection	1 Amp Slow blow dual fuses.	8"/10" (20.5/25cm) high mattresses. Side bolsters are available
A/P Cycle Time	5, 10, 15, and 20 minutes.	36" (91cm) wide mattress.
Dimensions (LWH) / Weight	9.5" x 5" x 5" (24cm x 13cm x 13cm) / 4 lbs. (2 Kg.).	76"/80"/84" (193/203/213cm) long mattresses.
Weight Capacity	Standard Patients. 450 lbs (205 Kg).	Standard Size: 80" x 36" x 5" (Overlay Mattress), 80"x36"x10" (Mattress Replacement) / 23 lbs. (10.5 Kg.). Custom sizes available.
Safety Agency Approvals	 <small>ETL LISTED CONFORMS TO IEC STD 60601-1 IEC STD 60601-1-2 EN STD 60601-1 ANSI AAMI STD ES60601-1 CERTIFIED TO CAN-USA STD C22.2 NO. 60601-1 -141</small> OPTIONAL 3rd Edition Products are available. The standard for safety of Medical Electrical equipment.	UL LISTED with respect to Electrical Shock, Fire and Mechanical Hazards. CE Mark: 3 rd Edition  MADE IN USA An FDA Registered Company, Product Is FDA Listed. Medicare & Medicaid coded, Health Canada Licensed. ISO 13485 certified company.
Garantie	Cinq ans, pièces et main-d'œuvre.	Cinq ans, pièces et main-d'œuvre.